



FICHA TECNICA

Descripción

EZ Street es una mezcla fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frío para la reparación permanente del asfalto o concreto.

Usos Primarios

- Baches
- Redes de servicios Públicos
- Cordon Cuneta
- Alcantarillas
- Entrada de Vehículos
- Estacionamientos
- Grietas grandes
- Ciclo vías

Ventajas

- Garantizado para reparaciones permanentes
- Listo para usar.
- No necesita mezclar.
- No requiere imprimación ni calentar.
- Se puede aplicar sobre el agua.
- Trabaja en todas las temperaturas y condiciones climáticas incluso en temporada invernal.
- De fácil uso, manejo y limpieza.
- Inmediato al tráfico.
- Amigable al medio ambiente, no contamina.
- Aumento en la eficiencia y productividad.
- De fácil envío y disponibilidad inmediata.
- No es más duro que el concreto, es más durable.

Empaque

Bolsas de 25Kg./ Big Bag de 1ton. / Granel

Cubrimiento

100kg cubren 1m² a 5 cms de espesor.

Componentes

Grava triturada de 0,6/12mm, arena producto de la trituración, asfalto líquido CA 30, Aditivo EZ STREET con polímeros y reactivo. No emulsiones

Propiedades Típicas

Test	Método	Especificación
Extracción	ASTM D 2172	0.5%
Gradación	AASHTO T-30	Tolerancia con EZ STREET
Resistencia al Agua	AASHTO T-182 Modificado	+ 95%
Afuera o Bodega	Visual	1 año

Guía de Aplicación

Preparación:

Limpiar el área y remover todo el escombrosuelto, como concreto, ladrillos, arcillas o cualquier material extraño que pueda dañar la aplicación

Mezclado

No necesita mezclar. Listo para usar

Aplicación

Aplique EZ STREET en el área que va a reparar. Compacte con un apisonador o plato Compactador, dejando 1" más alto del nivel del pavimento existente. Para aplicaciones mayores de 10 cm de profundidad aplique EZ STREET en capas de 5cm compactando cada capa.

Limitaciones

No agregar agua, petróleo o rendir con otro material.

Almacenaje

Durante un año después de su fabricación.

